

E U C - 075 S 050 S S P X X X X

产品系列

1位字母

额定功率

2位数字

输入电压

1位字母

客制品编号

2位字母或数字

U	90-305Vac
W	90-264Vac
L	90-132Vac
H	176-264Vac
S	249-528Vac
T	312-528Vac

00	标准品
xx	客制品

外形

1位字母

-	室外产品
A	室外新壳
M	室内驱动, 金属壳
P	室内驱动, 塑料壳
E	室内驱动, 塑料壳带端子
T	室内驱动, 长条形塑料壳
L	室内驱动, 长条形金属壳
R	室内驱动, 圆形塑料壳
D	裸板, 分体式
O	裸板, 圆形或球泡灯用型
K	裸板, 长条形
W	独立式室内驱动, 塑料壳带端子
F	细长型金属壳

输出类型

1位字母

V	恒压输出
C	恒流输出
D	数字式可调恒流输出
A	自适应型输出

输出功率

3位数字

150	150W
075	75W
1W5	1.5W

输入线材

1位字母

S	UI线, 两线输入
T	UI线, 三线输入、
D	VDE线, 两线输入

Number Outputs

1位字母

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99